

PROFITEC SILIKAT-KONZENTRAT

silikátová penetrace – koncentrát, P460

Meffert ČR
spol. s r.o.

Druh výrobku: Penetrační prostředek, prostředek na zředění silikátové barvy na bázi vodního roztoku křemičitanu draselného.

Možnosti použití: K penetračním nátěrům minerálních podkladů, k ředění fasádních a silikátových barev P451, P455.

Vlastnosti: Mléčně zbarvená kapalina. Po správné aplikaci vytvoří film, zpevňuje podklad a zrovnoměrňuje jeho savost. Po správné aplikaci zůstává podklad stále paropropustný.

Podklad: musí být pevný, suchý (max. 5,5 obj. % vlhkosti), čistý. Opravená místa fluátovat, nechat vyschnout. Staré podklady omýt silným proudem vody popř. silným proudem vodní páry. Nepevné podklady odstranit a podklad následně omýt vodou. nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety z umělé hmoty, dřevo, podklady obsahující sádku a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi.

Postup, způsob nanášení: Pro penetrační nátěry pod silikátové nátěry ředit vodou v poměru 1-2 díly P460 + 1 díl čisté vody. Aplikovat nejlépe štětkou. **Zvláštní upozornění:** Okolí pracovních ploch, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kámen, kovy a lakované plochy pečlivě přikrýt. Případné nežádoucí skvrny ihned omýt vodou - jinak nebezpečí naleptání.

Vydatnost: 8 - 10 m²/l dle savosti podkladu

Doba schnutí: dle klimatických podmínek a druhu podkladu 6 - 24 hod

Teplota při zpracování: min +5°C, opt. +15 až +20°C

Stupeň lesku: vytvoří film

Pojivová báze: roztok křemičitanu draselného

Barevný tón, tónování: po zaschnutí téměř transparentní. Není určeno pro tónování.

Ředidlo, čištění nástrojů: voda

Měrná hmotnost: 1,0 kg/l

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Minimální doba skladování - uvedeno na obalu.

Bezpečnostní opatření: Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.:

Výstražný symbol: Xi Dráždivý.

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty): **R38** Dráždí kůži; **R41** Nebezpečí vážného poškození očí. **Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):** **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí; **S24/25** Zamezte styku s kůží a očima; **S26** Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; **S26** Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; **S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: při nevolnosti - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; **při styku s kůží** - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; **při zasažení očí** - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vypláchnout min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu.

27. 5. 2013



Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.
Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz